

IP კამერის სპეციფიკაცია:

ვიდეო სპეციფიკაცია:

ვიდეო კამერა - ერთ მეგაპიქსელიანი (Mega-Pixel)

გარჩევადობა - მინიმუმ 1280 X 720

სენსორი - CMOS ტექნოლოგია

თეთრი ფერი ბალანსი - ავტომატური ექსპოზიცია და გაძლიერების რეჟიმი

განათების მოთხოვნა - მინ. 1 ლუქსი ან ნაკლები

ვიდეო ფორმატი - H.264/MJPEG

ორმხრივი ნაკადი (DUAL STREAM) - დიახ

კადრების რაოდენობა - მინიმუმ 18 კ/წ (მინიმუმ 1280 X 720 გარჩევადობისას)

ინტერფეისის სპეციფიკაცია:

მეხსიერების ბარათის ინტერფეისი - MicroSD/SDHC

ქსელის ინტერფეისი - RJ-45

ქსელი - მინ. 10/100 Mbps

აუდიო სპეციფიკაცია:

აუდიო - მინიმუმ ცალმხრივი

მიკროფონი - დიახ

აუდიო ფორმატი - მინ. G711

ქსელის სპეციფიკაცია:

ქსელის პროტოკოლი - მინ. TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP

მომხმარებელი ინტერფეისი - Internet Explorer 6.0 ან უახლესი

სპეც. მოთხოვნა:

დაფარვის სექტორი - სექტორში განთავსებული იქნება 1-დან 15 კომპიუტერამდე

ლინზები - სექტორში მაქსიმუმ 15 გამოსაცდელის სრული დაფარვა კარგი გარჩევადობით უნდა მოხდეს ერთი ან ორი კამერის საშუალებით.

ვიდეო ჩამწერის სპეციფიკაცია:

ვიდეო სპეციფიკაცია:

ვიდეო შესასვლელი - მინ. 4 ცალი IP კამერის მიერთების საშუალება

ვიდეო ფორმატი - H.264/MJPEG

ვიდეო გარჩევადობა - HD/ერთ მეგაპიქსელიანი (Mega-Pixel) საშუალება

ფაილში ექსპორტის ფორმატი - მინ. AVI

ჩაწერის ინდიკაცია - ვიდეო ინდიკაცია კომპიუტერის მონიტორზე

აუდიო სპეციფიკაცია:

აუდიო ჩაწერა კამერიდან - დიახ

აუდიო ფორმატი - მინ. G711

მომხმარებელი ინტერფეისი - Internet Explorer 6.0 ან უახლესი

ქსელის სპეციფიკაცია:

ქსელი - მინ. 10/100 Mbps

ქსელის ინტერფეისი - RJ-45

ქსელის პროტოკოლი - მინ. UDP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP

არქივირება:

ინფორმაციის შენახვა - მინ. 2 ტერაბაიტის მოცულობის

მყარი დისკის ინტერფეისი - მინ. SATA1

ჩანაწერის ძეგნა:

ძეგნა დროით და თარიღით - დიახ